

VAKUUMVERPACKER



Vakuumverpacker DMV 401

Maße (B x T x H):
530 x 590 x 460 mm
Netzspannung: 230 V
Pumpenstärke: 16 m³
Schweißung: Doppelschweißung
Zubehör: 2 Einlegeplatten
Optional: Begasung
Pumpenstärke: 21 m³
Digitale Steuerung:
10 Programme
Schweißung: Trennschweißung



Vakuumverpacker DMV 461

Maße (B x T x H):
710 x 780 x 1040 mm
Netzspannung: 230 V
Pumpenstärke: 40 m³
Schweißung: Doppelschweißung
Zubehör: 2 Einlegeplatten
Optional: Begasung
Pumpenstärke: 63 m³
Digitale Steuerung: 10 Programmen
Schweißung: Trennschweißung

MENGMASCHINEN



Mengmaschine DMM 60 VM

Schüsselvolumen: ca. 60 L
Mischkapazität: ca. 35 kg
Leistung: 0,75 kW
Netzspannung: 400 V
Abmessungen (B x T x H):
600 x 817 x 1073 mm



Mengmaschine DMM 90 VM

Schüsselvolumen: ca. 90 L
Mischkapazität: ca. 50 kg
Leistung: 0,75 kW
Netzspannung: 400 V
Abmessungen (B x T x H):
600 x 854 x 1114 mm



Mengmaschine DMM 80 H

Schüsselvolumen: 80 L
Mischkapazität: ca. 45 kg
Leistung: 1,1 kW
Netzspannung: 400 V
Abmessungen (B x T x H):
870 x 580 x 1200 mm



Mengmaschine DMM 125 H

Schüsselvolumen: 125 L
Mischkapazität: ca. 85 kg
Leistung: 1,5 kW
Netzspannung: 400 V
Abmessungen (B x T x H):
970 x 640 x 1100 mm



Mengmaschine DMM 180 H

Schüsselvolumen: 180 L
Mischkapazität: ca. 130 kg
Leistung: 1,5 kW
Netzspannung: 400 V
Abmessungen (B x T x H):
1070 x 650 x 1120 mm



DMS-Maschinensysteme Lebensmittelmaschinen GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet An den Ziegelhütten 6-8
66127 Saarbrücken
Germany

Tel.: +49 (0) 68 98 / 93 37 – 0
Fax: +49 (0) 68 98 / 93 37 – 29
E-Mail: info@dms-maschinen.de



THEKENKÜHLWÖLFE



Thekenkühlwolf DWK 82 G

Schneidsystem:

Unger H82/Enterprise E22

Temperatur: Kühltemperatur bis 0 °C

Menge pro Stunde: ca. 300 kg

Leistung: 1,1 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 416 x 556 x 574 mm



Thekenkühlwolf DWK 82 S2

Schneidsystem:

Unger H82/Enterprise E22

Temperatur: Kühltemperatur bis 0 °C

Menge pro Stunde: ca. 300 kg

Leistung: 1,1 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 306 x 346 x 512 mm

CUTTER



Cutter DMK 20 Liter S mit 3er Messerkopf fahrbar

Messerwellendrehzahl:

1500/3000 U/min

Schüsseldrehzahl: 2 Geschwindigkeiten

Leistung Messerwellenmotor: 3,4 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 830 x 750 x 970 mm



Cutter DMK 80 C2 mit 6er Messerkopf

Messerwellendrehzahl:

1500/3000 U/min

Schüsseldrehzahl: 2 Geschwindigkeiten

Leistung Messerwellenmotor: 21 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 63 A

Maße (BxTxH): 1352 x 1145 x 1200 mm

Optional mit Auswerfereinheit



Cutter DMK 80 Liter V2 stufenlos mit 6er Messerkopf

Messerwellendrehzahl:

1000/3600 U/min

Mischgang: 150/300 U/min

Schüsseldrehzahl: 2 Geschwindigkeiten

Leistung Messerwellenmotor: 23 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 63 A

Maße (BxTxH): 1352 x 1145 x 1200 mm

Optional mit Auswerfereinheit



Cutter DMK 20 Liter C2 mit 6er Messerkopf fahrbar

Messerwellendrehzahl:

1500/3000 U/min

Schüsseldrehzahl: 2 Geschwindigkeiten

Leistung Messerwellenmotor: 4,5 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 820 x 800 x 630 mm



Cutter DMK 45 Liter C2 mit 6er Messerkopf

Messerwellendrehzahl:

1500/3000 U/min

Schüsseldrehzahl: 2 Geschwindigkeiten

Leistung Messerwellenmotor: 7,5 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 32 A

Maße (B x T x H): 820 x 800 x 630 mm



Cutter DMK 45 Liter V2 stufenlos mit 6er Messerkopf

Messerwellendrehzahl:

1000/3600 U/min

Mischgang: 100/300 U/min

Schüsseldrehzahl: 2 Geschwindigkeiten

Leistung Messerwellenmotor: 11 kW

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 32 A

Maße (BxTxH): 1071 x 897 x 1083 mm

HAMBURGERFORMER



Hamburgerformer DHF 2000

Hamburger Pattys:

Theoretische Förderleistung: je nach Walzen Art unterschiedlich

Abmessungen (B x T x H): 570 x 617,5 x 629 mm

Stufenlose Geschwindigkeit

Ablaufarm mit Ablaufband:

145 x 320 mm

Max. Papier-Abmessungen:

135 x 135 mm

Walzengröße:

von 80 – 130 mm Durchmesser

Spannung: 230 V

Optional:

Papierspender: max. Papier-Abmessungen (mm) 135 x 135

Längeres Förderband: 820 mm

Untergestell: fahrbar

Trichter: 40 L



HYDRAULIKFÜLLER



Hydraulikfüller DF 150 E

Zylindervolumen: 15 L

Leistung: 0,55 kW

Pumpendruck: 120 bar

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 381 x 441 x 1003 mm

Zubehör: Kolbenausbauwerkzeug,

3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)



Hydraulikfüller DF 250 X

Zylindervolumen: 25 L

Leistung: 0,75 kW

Pumpendruck: 130 bar

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 520 x 430 x 1170 mm

Zubehör: Kolbenausbauwerkzeug,

3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)



Hydraulikfüller DF 25 C

Zylindervolumen: 25 L

Leistung: 0,75 kW

Pumpendruck: 150 bar

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 363 x 499 x 1155 mm

Zubehör: Kolbenausbauwerkzeug,

3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)



Hydraulikfüller DF 40 X

Zylindervolumen: 40 L

Leistung: 1,5 kW

Pumpendruck: 150 bar

Netzspannung: 400 V

Absicherung: 16 A

Maße (B x T x H): 515 x 532 x 1115 mm

Zubehör: Kolbenausbauwerkzeug,

3 Füllrohre (14, 20, 30 mm)